


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**STEEL STRONG**

SYMBOL	pH
DS-25	1

Szybki i skuteczny preparat do usuwania osadów po twardej wodzie oraz rdzawych nalotów z powierzchni i urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej. Doskonały do zlewozmywaków, płyt, paneli, elementów dekoracyjnych, parapetów, okapów oraz stołów. Posiada neutralny zapach.

ZASTOSOWANIE:

- urządzenia i przedmioty ze stali nierdzewnej matowej i błyszczącej.

SKŁAD:

Kwasy nieorganiczne, <5% anionowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:

Stosować bez rozcieńczania. Nanieść produkt na zakamienioną powierzchnię, pozostawić na 2 do 5 minut, przeszkrobać gąbką a następnie spłukać wodą. Powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie spłukać bieżącą wodą pitną.

ZAGROŻENIA:

Xi – Drażniący

R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S2 – Chronić przed dziećmi

**TERMIN WAŻNOŚCI:**

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki preparatu chemicznego.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 18

tel. (091) 311 97 77, fax: (091) 311 97 79

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

utylicacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.