

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**SUPER GREEN SPECJAL NF**

SYMBOL	pH
I-05	14

Niskopieniący, alkaliczny środek o szerokim zakresie zastosowania; zalecany przede wszystkim w przemyśle ciężkim do doczyszczania silnie zanieczyszczonych, zapuszczonych posadzek przemysłowych z zabrudzeniami ropopochodnymi. Preparat wyjątkowo skuteczny w warsztatach naprawczych.

ZASTOSOWANIE:

- silnie zanieczyszczone posadzki (oleje, smary, tłuszcze),
- przemysł ciężki,
- warsztaty, garaże podziemne,
- stacje paliw, hale produkcyjne.

SKŁAD:

Zawiera wodorotlenek sodu do 7%, <5% fosfoniany, <5% niejonowe i kationowe środki powierzchniowo czynne, 5÷15% anionowe środki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Preparat stosować w rozcieńczeniu w zależności od stopnia zabrudzenia do mycia bieżącego: 50-200 ml/10 litrów wody, mycie gruntowe: 500-1000 ml/10 litrów wody. Po doczyszczeniu posadzkę zneutralizować wodą, co spowolni proces ponownego zabrudzenia.

ZAGROŻENIA:

C – Żrący.

R35 – Powoduje poważne oparzenia.

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

**TERMIN WAŻNOŚCI:**

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 18

tel. (091) 311 97 77, fax: (091) 311 97 79

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.