

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**TopEfekt[®] TOTAL**

SYMBOL	pH
P-05	14

Alkaliczny preparat do gruntownego mycia oraz usuwania powłok polimerowych, szczególnie przydatny do usuwania starych, nawarstwionych wypraw, stosunkowo krótki czas reakcji. Doskonale penetruje i rozpuszcza wszelkie powłoki woskowe akrylowe, akrylanowe i poliuretanowe. Niskopieniący, nie niszczy mytych powierzchni.

ZASTOSOWANIE:

- posadzki twarde, odporne na działanie wody i alkalii,
- powierzchnie wrażliwe i delikatne, np. kamienie wapienne, linoleum, lakierowany parkiet.

SKŁAD:

Zawiera wodorotlenek sodu do 2%, <5% fosfoniany, <15% sól sodowa NTA, 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego.

W zależności od mytych powierzchni stosować rozcieńczenie:

- powierzchnie delikatne: 0,5-1 l /10 l wody,
- pozostałe: 1-3 l/10 l wody.

Wymyte powierzchnie należy zneutralizować wodą.

ZAGROŻENIA:

Xi - Substancja drażniąca.

R36/38 – Działa drażniąco na oczy i skórę.

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

**TERMIN WAŻNOŚCI:**

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego.

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuże, Skarbimierzyce 18

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.