

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**PODŁOGI DREWNIANE**

SYMBOL	pH
DT-06	7

Super wydajny koncentrat do lakierowanego drewna. Łatwo zmywa zabrudzenia oleiste, tłuszczowe, codzienny brud i kurz. Zalecany do podłóg drewnianych lakierowanych, zabezpieczonych schodów, boazerii, poręczy. Utrzymuje naturalne własności mytej powierzchni. Szybko odparowuje i nie pozostawia smug. Posiada przyjemny jaśminowy zapach.

ZASTOSOWANIE:

- panele podłogowe, panele ściennie, okleina meblowa, lakierowany korek, drewniane schody, poręcze

SKŁAD:

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, alkohole (etanol i izopropanol) do 20%, kompozycja zapachowa

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat stosować ręcznie lub maszynowo. Zaleca się stosować rozcieńczenie koncentratu 0,3÷0,5% (30÷50 ml/10 l wody). W przypadkach wymagających intensywnego doczyszczania stosować roztwór roboczy o większym stężeniu (1÷2% - 100÷200 ml/10 l wody). Nanieść preparat na mytą powierzchnię, po chwili przetrzeć mopem i osuszyć. Preparat nie wymaga wypłukania wodą.

ZAGROŻENIA:

R10 – Produkt łatwo palny
S2 – Chronić przed dziećmi

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.