

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**ECO UNI-FLOOR**

SYMBOL	pH
DS-04	7

Ekologiczny, skoncentrowany preparat do bieżącego zmywania posadzek oparty na surowcach pochodzenia naturalnego – biodegradowalny. Przeznaczony do powierzchni odpornych na działanie wody – posadzek podłogowych z płytek ceramicznych, szklanych, kamiennych, PCV, drewna lakierowanego, tworzyw sztucznych oraz paneli drewnopodobnych. Nie pozostawia smug, utrzymuje naturalne właściwości mytych powierzchni. Posiada przyjemną, melonową kompozycję zapachową, która spełnia europejskie kryteria ekologicznych norm środowiskowych. Nie zawiera kwasów i zasad. Produkt ulega biodegradacji, może być odprowadzany do przydomowych oczyszczalni ścieków.

ZASTOSOWANIE:

- posadzki podłogowe z płytek ceramicznych, szklanych, kamiennych, PCV
- posadzki z drewna lakierowanego, tworzyw sztucznych, panele drewnopodobne

SKŁAD:

<5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5÷15% anionowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancje pomocnicze.

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat należy stosować w rozcieńczeniu z zimną lub letnią wodą. Stosować rozcieńczenie 0,3÷0,5% (30 ÷ 50 ml/10 l wody). Roztwór roboczy nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą mopa lub szmatki, przetrzeć, pozostawić do wyschnięcia. Produkt nie wymaga spłukiwania.

ZAGROŻENIA:

S2 – Chronić przed dziećmi

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.