


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**ALUX STRONG**

SYMBOL	pH
A-08	1

Preparat przeznaczony do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych korodujących elementów z aluminium i jego stopów w pojazdach ciężarowych oraz innych stopów metali lekkich, stali nierdzewnej, charakteryzuje się działaniem zarówno myjącym, jak i odkamieniającym; działa błyskawicznie.

ZASTOSOWANIE:

- silnie zanieczyszczone elementy aluminiowe (felgi, burty) z widocznymi śladami korozji,
- elementy ze stali nierdzewnej (wysokogatunkowej) zakamienionej.

SKŁAD:

Zawiera kwas fluorowodorowy (70%) do 20%

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem **koniecznie** należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego.

Stosować w postaci wodnych roztworów w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni w rozcieńczeniu od 1:3 (33% - 3300 ml/10 l wody) do 1:10 (10% - 1000 ml/10 l wody). Nanosić na mytą powierzchnię za pomocą spryskiwacza lub pędzlem (bezpieczniej) a następnie niezwłocznie zmyć wodą, najlepiej wodą pod ciśnieniem. Nie wytwarzać mgły podczas nanoszenia preparatu.

Uwaga! Preparat matowi szkło!

AGROŻENIA:

T – Bardzo toksyczny

C – Żrący.

R26/27/28 – Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R35 – Powoduje poważne oparzenia.

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

**TERMIN WAŻNOŚCI:**

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuże, Skarbimierzyce 18

tel. (091) 311 97 77, fax: (091)311 97 79

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.