

S 734 CORRIDOR®glorin dyspersja

zakres zastosowania

- Do zabezpieczania posadzek podłogowych odpornych na działanie wody, które można pokrywać warstwami ochronnymi.
- Szczególnie zalecany do PCV, linoleum i kauczuku.
- Idealny do użycia w szpitalach.

zalety/właściwości produktu

- prosty sposób użycia
- bardzo dobre właściwości wypełniające, dobra rozlewność
- wysoki połysk
- możliwość odnawiania warstwy ochronnej
- właściwości antypoślizgowe
- odporny na oddziaływanie mechaniczne
- możliwość pielęgnowania produktami systemu CORRIDOR®.
- odporny na środki do dezynfekcji nawierzchni
- polerowalny (polerka wysokoobrotowa)

dane techniczne	
wartość pH	8,5 - 9
kolor produktu	biały
pojemność	10 l kanister
składniki zgodnie z wytycznymi UE < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, zawiera środek konserwujący. Pozostałe składniki: Składniki pielęgnujące, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, substancje zapachowe i pomocnicze.	



S 734 CORRIDOR®glorin

dyspersja

zastosowanie i dozowanie



Do posadzek podłogowych odpornych na działanie wody, które można pokrywać warstwami ochronnymi.



Warunek:

Przeprowadzić czyszczenie gruntowne przy użyciu produktu S 707 CORRIDOR®unic, na koniec odessać brudny roztwór, spłukać posadzkę wodą i pozostawić do wyschnięcia. Następnie rozpocząć nakładanie warstw ochronnych.



Stosować bez rozcieńczania.

Nałożyć 2-3 cienkie warstwy produktu. Przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekać aż poprzednia dobrze wyschnie.

produkty uzupełniające

czyszczenie gruntowne:

S 707 CORRIDOR®unic

codzienna pielęgnacja:

S 780 CORRIDOR®daily

odnowa filmu ochronnego:

S 760 CORRIDOR®clean

S 770 CORRIDOR®spray

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

Brak obowiązku oznakowania.

S 2 Chronić przed dziećmi.

S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu S 734 CORRIDOR®glorin na stronie www.buzil.com.

kod GISBAU: GE 10

numer artykułu:
S734-0010

Ważne wskazówki.

Przed rozpoczęciem nakładania produktu wyłączyć źródła ciepła (kaloryfery, ogrzewanie podłogowe). Unikać bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych.

Im dokładniejsze czyszczenie gruntowne i spłukanie posadzek podłogowych o otwartych porach takich jak linoleum, tym większa trwałość dyspersji.

Chronić przez mrozem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Wersja/nr druku: TDS734/1/07