



G 569 buz fresh® Duftöl

odświeżacz powietrza

zakres zastosowania

- Do odświeżania powietrza w pomieszczeniach typu toalety, przebieralnie, obiekty sportowe lub gastronomiczne.

zalety/ właściwości produktu

- nadaje przyjemny, długotrwały, leśny zapach
- stosowany w urządzeniach klimatyzacyjnych
- nie plami
- produkt gotowy do użycia
- rozpylacz bez gazu wytłaczającego

dane techniczne	
wartość pH	6,5 - 7,8
kolor produktu	bezbarwny
pojemność/rodzaj	12 x 500 ml butelek w kartonie 10 l kanister
składniki zgodnie z wytycznymi UE	
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne. Pozostałe składniki: alkohol, substancje zapachowe.	





G 569 buz fresh® Duftöl

odświeżacz powietrza



zastosowanie i dozowanie

Do odświeżania powietrza.

Stosować bez rozcieńczania w dowolnej ilości w wybranym pomieszczeniu.

produkty uzupełniające

Neutralizator zapachu:

G 568 buz fresh® Refresh

Odświeżacz powietrza o innej nucie zapachowej:

G 563 buz fresh® Raumdeo

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

Brak obowiązku oznakowania.

S 2 Chronić przed dziećmi.

S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Ważne wskazówki

Przy składowaniu w temperaturze wyższej niż temperatura pokojowa może dojść do utraty klarowności produktu, co nie ma jednak wpływu na jakość środka.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu G 569 buz fresh® Duftöl na stronie www.buzil.com.

kod GISBAU: GS 0

numer artykułu:

G569-0500

G569-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne (maj 2006).

Wersja/nr druku: TDG569/1/05

BUZIL POLSKA SP. Z O.O. • ul. Szewska 8 • 50-122 Wrocław
Tel. +48(0)71 376 60 31 • Fax +48(0)71 376 60 45 • biuro.polska@buzil.de • www.buzil.pl