

S 737 CORRIDOR® matt

matowa dyspersja

zakres zastosowania

- Do zabezpieczania posadzek podłogowych odpornych na działanie wody, które można pokrywać warstwami ochronnymi.
- Szczególnie zalecana do PCV, linoleum i kauczuku.
- Idealne rozwiązanie do obiektów ochrony zdrowia takich jak domy opieki społecznej, szpitale, przychodnie.

zalety / właściwości produktu

- jedwabny, matowy połysk
- działanie antypoślizgowe
- film ochronny przedłużający jakość posadzki
- odporność na działania środków dezynfekujących
- bezproblemowe usuwanie podczas czyszczenia gruntownego

dane techniczne	
wartość pH	9
kolor produktu	biały
pojemność/rodzaj	10 l kanister



S 737 CORRIDOR® matt

matowa dyspersja

zastosowanie i dozowanie



Do posadzek podłogowych odpornych na działanie wody, które można zabezpieczać warstwami ochronnymi.

Warunek: posadzka podłogowa po czyszczeniu gruntownym, zneutralizowana i całkowicie sucha. Posadzka musi być oczyszczona z pozostałości produktów chemicznych.



Stosować bez rozcieńczania.
Nanieść w 2 - 3 cienkich warstwach.
Każda warstwa musi dokładnie wyschnąć zanim nastąpi naniesienie kolejnej.

produkty uzupełniające

mycie pielęgnacyjne:
T 265 BUZ-Match®
G 500 O-Tens
czyszczenie gruntowne:
S 707 CORRIDOR® unic

Ważne wskazówki:

Przed użyciem wstrząsnąć.
Przed zastosowaniem produktu wyłączyć źródła ciepła (kaloryfery, ogrzewanie podłogowe itp.).
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Chronić przed mrozem.

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

Brak obowiązku oznakowania.

- S 2 Chronić przed dziećmi.
- S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie i etykietę.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu S 737 CORRIDOR® matt na stronie www.buzil.pl.

kod GISBAU: GE 10

numer artykułu:
S737-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponośmy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne (maj 2005).

Wersja/nr druku: TDS737/1/08