

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**TopEfekt® KAN**

SYMBOL	pH
P-09	8

Doskonała samonabłyszczająca emulsja akrylowa do zabezpieczania posadzek twardych na obszarach o niewielkim natężeniu ruchu. Skutecznie zabezpiecza podłogę przed wnikaniem brudu, wybłyszczając jednocześnie posadzkę. Preparat charakteryzuje się dobrymi właściwościami rozlewającymi i uzupełniającymi, nadaje się do polerowania. Antypoślizgowy, łatwo usuwalny, tolerowany przez niektóre środki dezynfekcyjne bezalkoholowe.

ZASTOSOWANIE:

- do zabezpieczania wszelkiego typu zmywalnych powierzchni podłogowych (PCV, linoleum, gumoleum, lakierowany parkiet, nieszkliwiony klinkier, lastriko, nieutwardzony kamień).

SKŁAD:

Preparat nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz substancji określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu chemicznego.

Docelowo 2-3 warstwy bez rozcieńczania, czas samoczynnego utwardzenia – około 8 h,

- pielęgnacja: 150-200 ml/10 l wody (TopEfekt® KAN), 25-50 ml/10l wody (TopEfekt® Extra, TopEfekt® Diam),

- odnawianie i pielęgnacja metodą spray: 1:1 z wodą.

Uwaga! Do pielęgnacji nie stosować środków z zawartością alkoholu i amoniaku.

ZAGROŻENIA:

Preparat nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1665 i 1666 ze zmianami - Dz. U. 2004, Nr 243, poz. 2440; Dz. U. 2007, Nr 174, poz. 1222; Dz. U. 2009, Nr 43, poz. 353)).

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki preparatu chemicznego.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.