

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**UNIPRO**

SYMBOL	pH
P-08	9

Uniwersalny, wysokopółyskowy preparat na bazie poliuretanu oraz modyfikowanych kopolimerów akrylowych do konserwacji różnego typu podłogi. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością i elastycznością. Posiada doskonałe właściwości wypełniające. Dokładnie przylega do podłogi zapewniając maksymalną ochronę przed urazami mechanicznymi, jak również przed migracją wody, wilgoci i większości środków dezynfekcyjnych. Zapobiega poślizgowi. Preparat ponadto jest łatwy do usunięcia. Szczególnie zalecany do banków, hoteli, biurowców z rozbudowanym systemem wstępnego wyłapywania brudu. Prosty w utrzymaniu i pielęgnacji.

ZASTOSOWANIE:

- wszystkie wodoodporne nawierzchnie o strukturze zamkniętej (PCV, kamień wapienny nieszkliwiony, klinkier nieszkliwiony, linoleum).

SKŁAD:

Preparat nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz substancji określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu chemicznego.

Konserwacja: 1-2 warstwy bez rozcieńczenia, 3-warstwy posadzki chłonne.

Czas samoczynnego utwardzenia to od 12 do 24 godzin. W celu przedłużenia czasu ekspozycji należy po utwardzeniu zastosować maszynę wysokoobrotową HS.

Przed użyciem zneutralizować i wysuszyć posadzkę, utwardzenie termiczne przedłuża czas eksploatacji wyprawy

Do pielęgnacji utwardzonego preparatu zaleca się stosowanie: TopEfekt® San (roztwór 2%), TopEfekt® Diam (roztwór 0,25%), TopEfekt® Extra (roztwór 0,25%).

Do pielęgnacji metodą spray zaleca się stosowanie: TopEfekt® San (w rozcieńczeniu 1:1 z wodą), TopEfekt® Diam (w rozcieńczeniu 1:20 z wodą).

ZAGROŻENIA:

Preparat nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1665 i 1666 ze zmianami - Dz. U. 2004, Nr 243, poz. 2440; Dz. U. 2007, Nr 174, poz. 1222; Dz. U. 2009, Nr 43, poz. 353)).

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 18

tel. (091) 311 97 77, fax: (091) 311 97 79

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki preparatu chemicznego.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.