

G 460 BUCALEX®

lepki środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów
na bazie kwasu fosforowego

zakres zastosowania

- Do gruntownego czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń w sanitariatach.
- Stosowany na wszystkich odpornych na działanie kwasów materiałach i nawierzchniach w pomieszczeniach wilgotnych.
- Szczególnie odpowiedni do porcelany sanitarnej, chromu i nawierzchni ze stali nierdzewnej.
- Bez trudu usuwa ekstremalne zanieczyszczenia w szczególności wapień, kamień urnowy, rdzę oraz brud, tłuszcz i resztki mydła.

zalety/ właściwości produktu

- silne, szybkie działanie czyszczące
- koncentrat ma działanie antybakteryjne
- bardzo dobre właściwości rozpuszczania wapienia i tłuszczu
- lepkość umożliwia dobrą przyczepność do pionowych powierzchni takich jak płytki ściennie i zapewnia tym samym długotrwałe działanie
- odpowiedni do zastosowania w maszynie jednotarczowej
- ujęty na liście RK

dane techniczne	
wartość pH	ok. 0,5
kolor produktu	czerwony
pojemność/rodzaj	12 x 1 l butelek w kartonie 10 l kanister Na żądanie pojemności niestandardowe.
składniki zgodnie z wytycznymi UE	<5% kationowe środki powierzchniowo czynne. Pozostałe składniki: kwasy nieorganiczne, substancje pomocnicze, zapachowe, barwniki.





G 460 BUCALEX®

leпки środek do gruntownego czyszczenia sanitariatów
na bazie kwasu fosforowego

zastosowanie i dozowanie



Do wszystkich wilgotnych nawierzchni w sanitariatach.



mycie ręczne:
100 ml/10 l wody aż do postaci nie
rozcieńczonej.



maszyna:
maszyna jednotarczowa:
100 ml do 1l/10 l wody

Przed zastosowaniem G 460 BUCALEX® zwilżyć powierzchnię
zimną wodą.
Zawsze sputkiwac zimną wodą.

Ważne wskazówki

Zawsze używać zimnej wody.

Nie stosować na kamieniach naturalnych zawierających
wapień jak np. marmur, płyty Solnhofen, trawertyn, wapień
muszlowy.

Nie stosować na aluminium, lakierowanych powierzchniach i
szkle akrylowym.

Nie stosować na materiałach o uszkodzonej powierzchni
emaliowanej lub pokrytej chromem.

Przed zastosowaniem na tworzywie sztucznym i armaturze
koniecznie zapoznać się ze wskazówkami producenta.

Nie mieszać ze środkami czyszczącymi zawierającymi chlor.

produkty uzupełniające

Ekstremalnie mocne zabrudzenia w WC i pisuarach:
G 465 WC-Reiniger.

Pielęgnacja:
T 464 Bucasan®trendy.
G 463 Bucasan®Clear.

Odświeżanie powietrza:
buz®fresh Raumdeos G 563, G 569, DR 69, DS 69.
buz®fresh neutralizator zapachów G 568.

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

kod GISBAU: GS 50

- R 34 Powoduje oparzenia.
- S 2 Chronić przed dziećmi.
- S 26 Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- S 28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą
ilością wody.
- S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie
rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- S 45 W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz,
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to
możliwe, pokaż etykietę.

C produkt żrący

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie
charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu
G 460 BUCALEX® na stronie www.buzil.com.

numer artykułu:
G460-0001
G460-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponośmy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne (maj 2006).

Wersja/nr druku: TDG 460/0504