


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**STEEL MAT**

SYMBOL	pH
DS-19	-

Gotowy do użycia preparat do pielęgnacji stali nierdzewnej – gładkiej, matowej oraz strukturalnej. Zalecany do zamrażarek, chłodziarek, okapów wentylacyjnych, mebli kuchennych, kabin wind oraz wyposażenia np. myjni samochodowych. Preparat zabezpiecza przed wnikaniem brudu. Spowalnia proces utleniania czyli naturalnego zużycia tworząc powłokę antykorozyjną, która nadaje połysk, a jednocześnie podkreśla kontrast pielęgnowanej powierzchni. Ze względu na doskonałą rozlewność nie wymaga polerowania. Może być również stosowany w temperaturach ujemnych. Posiada atest PZH nr HŻ/02158/01/2009.

ZASTOSOWANIE:

- urządzenia i przedmioty ze stali nierdzewnej gładkiej, matowej oraz strukturalnej.

SKŁAD:

Węglowodory izoparafino- C_{11-15} do 50%, węglowodory alifatyczne i cykloparafino- C_{11-15} do 30%, polidimetylosiloksan do 20%.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Preparat gotowy do użycia - nie rozcieńczać. Nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię – ze spryskiwacza lub bezpośrednio, rozprowadzić równomiernie za pomocą szmatki lub pędzla, pozostawić do wyschnięcia, ewentualnie przepolerować.

Uwaga! Nie stosować preparatu w temperaturze powyżej 25°C, oraz w pobliżu ognia.

ZAGROŻENIA:

Xn – Szkodliwy.

R10 – Produkt łatwopalny

R65 – Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R66 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

S13 – Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

S23 – Nie wdychać rozpylonej cieczy

S24 – Unikać zanieczyszczenia skóry

S43 – W przypadku pożaru używać piasek, ziemię, piany, proszki gaśnicze

S62 – W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

S2 – Chronić przed dziećmi

**TERMIN WAŻNOŚCI:**

TENZI Sp. z o.o., 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce 18

tel. (091) 311 97 77, fax: (091) 311 97 79

e-mail: info@tenzi.pl, www.tenzi.pl

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.