

G 320 Buzilin

płynny воск

zakres zastosowania

- Do czyszczenia i pielęgnacji nie zabezpieczonych, drewnianych podłóg, surowych i pokrytych twardym woskiem posadzek takich jak np. linoleum, korek, parkiet, nie szklwione płyty klinkierowe i płytki podłogowe.

zalety/ właściwości produktu

- czyści i pielęgnuje
- nadaje jedwabny matowy połysk
- zwiększa odporność podłogi
- działanie antypoślizgowe
- polerowalny
- odpowiedni do czyszczenia metodą spray
- bez typowego zapachu rozpuszczalnika
- stosowany jako zabezpieczenie podłoża posadzki

dane techniczne	
wartość pH	nie dotyczy
kolor produktu	bezbarwny
pojemność/rodzaj	10 l blaszany karnistrer
składniki zgodnie z wytycznymi UE	
>30% węglowodory alifatyczne. Pozostałe składniki: substancje pielęgnujące.	





G 320 Buzilin

płynny воск

zastosowanie i dozowanie



Do wszystkich nie zabezpieczonych posadzek podłogowych.

Warunek:

Posadzka po czyszczeniu gruntownym, sucha.



Stosować bez rozcieńczania.



Rozpylić G 320 Buzilin na wyczyszczonej gruntownie, suchej posadzce i polerować maszynowo.



Wypolerować za pomocą maszyny jednotarczowej i pała do polerowania wykonanego z naturalnego włosia.

produkty uzupełniające

pielęgnacja:

G 210 Suwi Glanz

HC 24 Mana®

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

kod GISBAU:

GH 10

- R 18 Podczas stosowania mogą powstać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
- S 2 Chronić przed dziećmi.
- S 16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
- S 23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
- S 29 Nie wprowadzać do kanalizacji.
- S 46 W razie połknięcia zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie i etykietę.
- S 51 Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Ważne wskazówki

Po użyciu natychmiast zamknąć opakowanie.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu G 320 Buzilin na stronie www.buzil.com.

numer artykułu

G320-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne (maj 2006).

Wersja/nr druku: TDG 320/0505

BUZIL POLSKA SP. Z O.O. • ul. Szewska 8 • 50-122 Wrocław
Tel. +48(0)71 376 60 31 • Fax +48(0)71 376 60 45 • biuro.polska@buzil.de • www.buzil.pl