


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**SUPER GREEN SPECJAL**

| | |
|--------|----|
| SYMBOL | pH |
| A-03 | 14 |

Środek alkaliczny o szerokim zakresie zastosowania. Ze względu na swoją charakterystykę i możliwość stosowania w roztworach o różnym stężeniu, przeznaczony jest do mycia pojazdów mechanicznych, ciężarowych, specjalnego przeznaczenia, pojazdów i urządzeń budowlanych oraz rolniczych mocno zabrudzonych i innych powierzchni lakierowanych, ze stali nierdzewnej, stopów aluminium. Tworzy na mytej powierzchni ochronną, lśniącą warstwę, charakteryzuje się wysoką skutecznością działania.

Uwaga! Należy unikać stosowania środka na nagranych i nasłonecznionych miejscach.

ZASTOSOWANIE:

- samochody dostawcze, busy, ciężarowe, plandeki, silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny budowlane, maszyny rolnicze;
- powierzchnie lakierowane twardymi lakierami, ze stali nierdzewnej, stopów aluminium;
- może być stosowany w myjniach samochodowych pojazdów ciężarowych.

SKŁAD:

Zawiera wodorotlenek sodu do 10%, <5% fosfoniany, <5% niejonowe i kationowe środki powierzchniowo czynne, 5÷15% anionowe środki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Stosować w postaci roztworu wodnego. W przypadku stosowania preparatu w spryskiwaczach należy rozcieńczyć z wodą od 1:10 do 1:30 w okresie zimowym – lanca do piany - koncentrat oraz od 1:20 do 1:40 w okresie letnim – lanca do piany 1:1 z wodą w zależności od stopnia zabrudzenia. Mycie silników od 1:5 do 1:10 z wodą. Do ręcznego mycia należy stosować roztwór o stężeniu 0,5-1%. Zmywać mytą powierzchnię wodą pod ciśnieniem (120-150 bar). Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii pojazdów.

ZAGROŻENIA:

C – Żrący.

R35 – Powoduje poważne oparzenia.

S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypluć kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami.